

ACABAMENTO / IMPREGNAÇÃO DA MADEIRA DE DECKS

VELATURA ACETINADA À BASE DE RESINAS ALQUIDICAS

EXCELENTE IMPREGNAÇÃO

DEFINIÇÃO

Velatura acetinada insecticida e fungicida de superfície, colorida à base de resinas alquidicas. Fórmula fluida.

PROPRIEDADES

- Confere às madeiras um aspecto acetinado;
- Não necessita de acabamentos, basta aplicar 2 ou 3 demãos consoante a exposição às intempéries;
- Regulariza as trocas de humidade entre as madeiras e o ambiente, não forma filme pelo que deixa as madeiras “respirar”;
- Protege contra os agentes biológicos de alteração das superfícies: introdução de ovos de insectos, bolores, azulamento;
- Protege contra os agentes climatéricos e fotoquímicos de alteração das superfícies: raios ultravioletas, chuva. (A água não penetra nas madeiras);
- Manutenção por aplicações periódicas sem necessidade de decapagem prévia. Para tal é necessário não deixar deteriorar a velatura antes aplicada;
- Não estala nem escama;
- A sua fluidez confere-lhe uma EXCELENTE IMPREGNAÇÃO

PREPARAÇÃO/MODOS DE APLICAÇÃO

- Mexer bem antes e durante a aplicação da velatura;
- Pronta a aplicar sem diluição. Aplicação com pincel;
- Aplicar se possível a primeira demão sobre todas as faces antes da colocação.
- Manutenção corrente: 1 demão, após limpeza com água e esponja.

RENDIMENTO

Cerca de 15 m² por litro e por demão.

SECAGEM

Nas condições normais a 20°C, a duração de secagem é de:

- ao tacto: 12 horas
- seco para recobrir: 24 horas